



MEDIDAS DE SEGURIDAD

1. Situar el equipo alejado de cualquier material inflamable o susceptible de serlo (muebles, cortinas...).
2. Cuando el suelo no sea ignífugo será necesario colocar una base ignífuga.
3. El funcionamiento del equipo tiene que ser siempre con la puerta del mismo cerrado y con el cajón de cenizas colocado.
4. En caso de necesitar más longitud de cable para conectar el equipo utilizar siempre con toma tierra y con una sección mínima de 2,5 mm²
5. No se debe instalar en dormitorios.
6. No utilizar para quemar productos que no sean pellet.



MATERIAL PARA INSTALACIÓN

Para el montaje de una estufa de pellet se utilizarán los siguientes materiales:

1. Tubo de acero inoxidable AISI 316. No se deben utilizar tubos galvanizados, de aluminio o de hierro.
2. En ambientes de gran humedad (60% o más), los tubos utilizados para la instalación serán de doble pared en acero inoxidable para evitar condensaciones en el conducto.
3. En instalaciones de madera (casas, bungalow, mobilhome, etc.) será OBLIGATORIO el uso de conductos de doble pared para conseguir un buen aislamiento contra el calor.
4. Cintas de aluminio y siliconas especiales de alta temperatura 300°C.

La limpieza del canal de humos se debe efectuar cada vez que sea necesaria, al menos una vez al año, por un profesional. NO EFECTUAR ESTA LIMPIEZA afecta a la seguridad. Para el correcto funcionamiento de la estufa, un técnico autorizado debe proceder a su revisión al menos una vez al año.



PELLET RECOMENDADO

